

# Schüco Corona SI 82+ Ausgereifte Technologie für umweltbewußtes Wohnen



Rondo

- · Bautiefe 82 mm
- · 8-Kammer Anschlag-Dichtungssystem mit zusätzlicher Mitteldichtung
- · Silbergraue EPDM Dichtung bei weißen Profilen
- · Schwarze EPDM Dichtung bei folierten Profilen
- · Flügelvariante Rondo
- · Oberflächenfarben gemäß Schüco Farbkonzept
- · Roto NT Beschlag mit umlaufender Pilzkopfverriegelung ab Flügelfalz 621 mm sowie Niveauschaltsperre
- · Glas mit thermisch getrenntem dunklen Randverbund
- · Niedrigenergie- und Passivhaus

Kunststofffenster	Si 82+	CT 70	Si 82
Uf* (Frame)	0,98	1,3	1,0
Uw** (Window) mit Serienverglasung Ug (Glas) 1,1	1,2	1,3	1,2
Uw** (Window) mit Dreifachverglasung Ug (Glas) 0,8	1,0	1,1	1,0
Uw** (Window) mit Dreifachverglasung Ug (Glas) 0,7	0,9	1,0	0,9
Uw** (Window) mit Dreifachverglasung Ug (Glas) 0,6	0,8	0,9	0,8

#### alle Werte in W/m<sup>2</sup>K

- Uf\*-Wert-Ermittlung gemäß DIN mit zugelassenen Paneel und einer bestimmten Profilkombination. Werte anderer Rahmen-/Flügelkombinationen können leicht abweichen.
- \*\* Im Allgemeinen beziehen sich die **Uw-Werte** auf die festgelegten Normmaße (Fenster 1,23 x 1,48 m). Der tatsächliche Uw-Wert der Elemente ist größenabhängig.

Ihr Fenster- und Türen-Fachhandel

# Schüco Corona TopAlu Alu Deckschale



- · Innen pflegeleichter Kunststoff
- · Außen hochwertige Optik mit widerstandsfähiger Aluminium-Deckschale
- · Erstklassige Gestaltungsvielfalt
- · RAL-, Eloxal- und Sonderfarben möglich
- · Maximale Lebensdauer
- · Höchste Wertbeständigkeit
- · Exzellente Wärmeisolierung
- · Kompatibel zu fast allen Schüco Produkten

### Qualitätswert der Bußmann Produkte

### Qualitäts-Profile

- pflegeleichte Form und Oberfläche
- · formstabil und langlebig
- · Vielfalt an Formen und Farben
- · schwer entflammbar
- · generell durchgehende, verschraubte Stahlverstärkungen

# Hochbelastbare Beschläge

- · alle Rahmenbeschlagsteile sind in der Stahlarmierung verschraubt
- · alle Verschlusspunkte sind in Andruck und Höhe justierbar
- integrierte Niveauschaltsperre
- serienmäßig umlaufende Sicherheitsverriegelungen

